



VIDEO WALL DISPLAY

อุปกรณ์แสดงผลภาพความ
ละเอียดสูงแบบประกอบ
ขนาด 55 นิ้ว



kmitlsmartcity2024@gmail.com



ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการรวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เลขที่ 1
ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

VIDEO WALL DISPLAY



ความละเอียดของการแสดงผล

รองรับการแสดงผลที่ระดับความละเอียด Full HD หรือ 1920 x 1080 พิกเซล

ระดับความสว่างของหน้าจอ

มีค่าความสว่าง (Brightness) ของหน้าจอ 500 cd/m

ขนาดหน้าจอแสดงผล

ตัวอุปกรณ์มีขนาดพื้นที่จอภาพอยู่ที่ 55 นิ้ว

ช่องเชื่อมต่อสัญญาณมัลติมีเดีย

มีพอร์ตเชื่อมต่อชนิด HDMI จำนวน 2 ช่อง เพื่อรองรับการนำเข้าสัญญาณทั้งภาพและเสียง

ระยะขอบรอยต่อหน้าจอ

เมื่อทำการประกอบหน้าจอเข้าด้วยกัน มีขนาดของขอบจอ (Bezel) รวมกัน 3.5 มิลลิเมตร



kmitlsmartcity2024@gmail.com



ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการรวม วิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



ช่วงอุณหภูมิที่รองรับการใช้งาน

อุปกรณ์สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส

เทคโนโลยีการกำเนิดแสงภาพ

ใช้ระบบการแสดงผลภาพด้วยหลอดภาพชนิด LED Backlight

ช่องเชื่อมต่อข้อมูลนอกประสงค์

มีพอร์ต USB จำนวน 1 ช่อง ซึ่งสามารถรองรับการอ่านและแสดงผลไฟล์ประเภทภาพ เพลง และภาพยนตร์

มาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการหรือการบริหารงานที่มีคุณภาพ



kmitlsmartcity2024@gmail.com



ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการรวม วิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520